

Nuova linea "acqua e GAS"

**SUPERSTARS**

by BERNASCONI



**Qualità professionale, prestazioni e SUPER Risparmio**

**NOVA**

La saldatrice polivalente a PENNA OTTICA per saldare i raccordi in PE/PPR dal Ø mm. 20 a Ø mm. 400 con 350 memorie dei parametri di saldatura

- ▶ Oltre all'inserimento MANUALE dei parametri di saldatura e dei codici di identificazione, consente la lettura dei parametri di saldatura da codice a barre mediante **PENNA OTTICA** di cui è dotata
- ▶ Il display LCD a 32 caratteri su due file guida le operazioni di impostazione dei parametri di saldatura passo dopo passo senza possibilità di errore
- ▶ 350 memorie interne per memorizzare tutti i dati di saldatura: memorizza automaticamente : data / ora / minuti temperatura ambiente - durata della saldatura nominale ed effettiva - tensione di saldatura - esito della saldatura ed eventuali errori - immissione manuale di: nome (codice) operatore - cantiere - tipo di accessorio elettrosaldabile selezionabile fra : giunto in linea - curva - riduzione - derivazione a sella - TEE
- ▶ linea di comunicazione seriale RS 232 per il trasferimento dei dati di saldatura a una stampante seriale o ad un PC
- ▶ Costruzione robusta adatta all'uso in cantiere , in grado di erogare una corrente di 50 A con picco di 85 A in un intervallo di tensioni regolabile da 8 a 48 V per saldare qualsiasi giunto elettrosaldabile in PE -PPR dal diametro 20 al 400 mm
- ▶ tolleranza della tensione di alimentazione + /- 15 %.
- ▶ dotata di tutti i circuiti di protezione : DOPPIA PROTEZIONE TERMICA INTERNA e INTERRUTTORE TERMICO 16 A
- ▶ Il microprocessore interno controlla tutti i parametri di saldatura e calcola automaticamente le correzioni tempo - temperatura per il corretto apporto di energia al giunto.
- ▶ Orologio interno con allarme biennale di calibrazione
- ▶ Il microprocessore interno controlla tutti i parametri di saldatura ed evidenzia i possibili errori quali :
  - TENSIONE DI SALDATURA FUORI TOLLERANZA
  - CARICO APERTO
  - CORTO CIRCUITO
  - TENSIONE DI ALIMENTAZIONE FUORI LIMITE
  - SPIRE IN CORTO CIRCUITO
  - ALLARME TERMICO
- ▶ Tutto in soli 15 Kg con grado di protezione **IP 54 a norme UNI 10566 - ISO 12176-2 - ISO 12176/3 e ISO 12176/4**
- ▶ la dotazione standard comprende **la penna ottica**, i cavi di connessione da Ø 4 mm e gli spinotti adattatori per connettori Ø 4,7 mm



**€ 1.660,00**

art.3530.000