

Nuova linea "acqua e GAS"

**SUPERSTARS**

by BERNASCONI



**Qualità professionale, prestazioni e SUPER Risparmio**

## POLIBER

Polifusori standard ed elettronici per saldature testa a testa con bussole su tubi in PE, PB, PPR, PVDF da Ø 20 a Ø 125 mm.

- ▶ Disponibili in versione con termostato meccanico tradizionale o con i nuovi **termostati elettronici**
- ▶ Principali **vantaggi** del polifusore con termostato elettronico rispetto alla versione con termostato meccanico sono:
  - **Temperatura** della piastra molto **stabile gestita da microcontrollore**.
  - Sono completamente assenti le oscillazioni tipiche dei termostati meccanici.
  - Risposta più **rapida** alle fluttuazioni della temperatura causate da fonti esterne.
  - **Spegnimento automatico** della piastra in caso di allarme temperatura.
- ▶ Costruzione robusta per impieghi professionali



	<b>P63</b>	<b>P63E</b>	<b>P75</b>	<b>P75E</b>	<b>P125</b>	<b>P125E</b>
Articolo	1750.000	1750.100	1750.200	1750.300	1750.400	1750.200
Alimentazione	230 V 50- 60 HZ monofase					
Potenza assorbita nominale	800 Watt		800 Watt		1400 Watt	
Regolazione della temperatura	fissa 260°±5%	elettronica 260° ±2%	fissa 260°±5%	elettronica 260° ±2%	fissa 260°±5%	elettronica 260° ±2%
Peso (Kg)	1,9		2,3		3,2	
Dimensioni di ingombro	380x130x50		365x190x55		370x190x55	
Materiali saldabili	PP,PP-R,PE,PVDF,PB					
Campo diametri di lavoro	max. ø 63 mm.		max. ø 75 mm.		max. ø 125 mm.	
temperatura di utilizzo	- 5 ÷ + 40° C					
Dotazione	Polifusore P63/P63E c/matrici Ø 20-25-32, supporto in valigetta di metallo		Polifusore P75/P75E c/matrici Ø 20-25-32, supporto in valigetta di metallo		Polifusore P125/P125E con supporto	