

Nuova linea "acqua e GAS"

SUPERSTARS

by BERNASCONI

Una nuovissima linea di saldatrici e saldamanicotti per tubi in polietilene e strumenti di controllo per rispondere alle moderne esigenze di qualità e certificazione indispensabili per l'installatore e l'impresa moderni.

Qualità professionale, prestazioni e SUPER Risparmio



Una linea di macchine "made in Italy", rigorosamente prodotte in Italia, di qualità certificata, che sono il nuovo punto di riferimento del mercato a prezzi di lancio **IMBATTIBILI**, finalmente alla portata di tutti gli installatori professionali

RIGEL

La saldatrice POLIVALENTE più diffusa per saldare tutti i raccordi in PE/PPR dal Ø 20 mm. a Ø 315 mm. con 350 memorie dei parametri di saldatura

- ▶ Impostazione manuale dei parametri di saldatura riportati sul raccordo
- ▶ Il display LCD a 32 caratteri retroilluminato su due file guida le operazioni di impostazione dei parametri di saldatura passo dopo passo senza possibilità di errore
- ▶ 350 memorie interne per memorizzare tutti i dati di saldatura:
 - memorizza automaticamente :data / ora / minuti - temperatura ambiente - durata della saldatura nominale ed effettiva - tensione di saldatura - esito della saldatura ed eventuali errori
 - immissione manuale di: nome (codice) operatore - cantiere - tipo di accessorio elettrosaldabile selezionabile fra :giunto in linea - curva - riduzione - tappo -derivazione a sella - TEE - elemento mono o bifilare
- ▶ linea di comunicazione seriale RS 232 per il trasferimento dei dati di saldatura a una stampante seriale o ad un PC
- ▶ Costruzione robusta adatta all'uso in cantiere , in grado di erogare una corrente di 80 A con picco di 95 A in un intervallo di tensioni regolabile da 8 a 42 V con ampia tolleranza della tensione di alimentazione + /- 15 % . per saldare tutti i raccordi in PE / PPR dal Ø 20mm fino al Ø 315 mm in bassa tensione
- ▶ dotata di tutti i circuiti di protezione : DOPPIA PROTEZIONE TERMICA INTERNA e INTERRUTTORE TERMICO 16 A
- ▶ Il microprocessore interno controlla tutti i parametri di saldatura e calcola automaticamente le correzioni tempo - temperatura per il corretto apporto di energia al giunto .
- ▶ Orologio interno con allarme biennale di calibrazione saldatrice
- ▶ Il microprocessore interno controlla tutti i parametri di saldatura ed evidenzia i possibili errori quali :
 - TENSIONE DI SALDATURA FUORI TOLLERANZA
 - CARICO APERTO
 - CORTO CIRCUITO
 - TENSIONE DI ALIMENTAZIONE FUORI LIMITE
 - SPIRE IN CORTO CIRCUITO
 - ALLARME TERMICO
- ▶ Tutto in soli 15 Kg con grado di protezione **IP 54 a norme ISO 12176-2**
- ▶ la dotazione standard comprende i cavi di connessione da Ø 4 mm e gli spinotti adattatori per connettori Ø 4,7 mm



€ 1.180,00

art.3510.000